

TECHNICKÝ LIST

PENNASOL UTTO

PENNASOL UTTO (UTTO = Universal Tractor Transmission Oil) je moderní univerzální olej pro traktory, speciální zemědělské stroje a velký počet stavebních a lesních strojů. Slouží k zásobování převodovek, hydrauliky a spojek pro snímání energie. Speciální aditiva účinně zabraňují hlučnosti (drnčení brzd) v případě hydraulických brzd.

Specifikace/Stupeň jako hydraulický olej:

HLP-D/HVLP-D (ISO VG 46 – 68)
Denison HF-0, HF-1, HF-2
Sperry Vickers I-286-S, M-2950-S

Specifikace/Stupeň jako převodový olej:

API GL 4 SAE 80W
Allison C-4
Caterpillar TO-2
ZF TE-ML 03E,05F,17E

Specifikace/Stupeň jako traktorový olej:

Volvo VME WB 101
John Deere J 20 C/D, J 14 A, (Factory Fill Performance),
Massey-Ferguson M 1135, M 1141, M 1143, M 1145,
Case International MS-1209-Hytran Ultra, MS 1207-Hytran Plus, MS 1210
Case New Holland CNH MAT3505, MAT3509, MAT3525
New Holland/Ford FNHA-2-C-201.00 (M2C134-D) FNHA-2-C-200.00, M2C41-B,
M2C48-B, M2C53-A, M2C134-A, M2C134-B, M2C134-C, M2C86-B/C
White Farm Q-1826, Q-1705, Q-1766, Q-1802
JIC- 145/MS-1210, JIC-185/MS-1204, MS-1205, MS-1206, B-6,
Kubota UDT, Steiger, Deutz-Allis, Versatile
Fiat-Hesston, BM Valmet, Landini

			PENNASOL UTTO
Technické údaje	jednotka	norma	SAE 10W30
d/15 °C	kg/m ²	DIN EN ISO 12185	887
Flp. (COC)	°C	DIN ISO 2592	230
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	-39
V / 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	62,0
V / 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	9,9
VI		DIN ISO 2909	145

Uvedené údaje jsou přibližné hodnoty. Dodržujte, prosím, provozní předpisy.

K dostání v obalech o objemu 202, 60 a 20 l i volně

08/2008

TECHNICKÝ LIST